

# 設備基本資料

## 舞台設備・機材

### [本堂ホール設備概要]

- ご本尊は、大黒幕もしくは袖幕等で、お隠し下さい。
- 本堂ホールは、パンチカーペット(グレー)敷きです。床面への釘打ち、ガムテープの使用は禁止です。床面へのテープ使用の際には、ダイヤテックスのバイオランテープを使用してください。
- 壁面、及び金柱へのガムテープの使用は禁止です。養生の際には、ダイヤテックスのバイオランテープを使用してください。
- 新平台への框部への釘打ち、及び、斜め打ちは出来る限り避けて下さい。また、平台にパンチカーペット等を敷く場合にも、ダイヤテックスのバイオランテープを使用してください。
- 金柱への大道具の建て掛けは禁止します。
- 上手通路は、隣の事務所の避難経路となります。道具等で塞ぐ事の無いようにして下さい。また、事務所への通り抜けは出来ません。
- キャットウォーク内での作業は、必ず、蛍光灯をつけて行って下さい。また、キャットウォーク作業中に、バトンの昇降をする場合は、安全に十分留意して行ってください。(バトンの巻き上げワイヤに引き込まれる危険性があります)

### [舞台備品・機材リスト]

備品名	仕様	数量	単位	備考
平台	900mm×1800mm 框 100mm	27	枚	新平 15 枚、旧平 12 枚
	700mm×1800mm 框 100mm	3	枚	
	900mm×900mm 框 100mm	2	枚	
	900mm×900mm 框 100mm(アゲ)	5	枚	
	1350mm×1800mm 框 100mm	2	枚	
箱馬	350mm×500mm×200mm	62	匹	
黒幕	6920mm×5600mm	1	枚	(予備幕 1 枚)
	3520mm×5950mm	6	枚	(予備幕 6 枚)
一文字幕	600mm×8000mm	2	枚	
黒パネル	900mm×2700mm	6	枚	
人形	h1600	8	本	
タイルカーペット	450mm×450mm	100	枚	
鏡子	10 キログラム	2	個	
パンチカーペット	黒/グレー(1間幅)	多数		(ご利用の際は、一度、ご確認下さい)

### [吊り物機構]

- バトン昇降操作盤は、ギャラリー下手、音響卓の横にあります。各バトンの昇降に関しては、ホール管理者からレクチャーを受けた人間が行ってください。
- 吊り物装置の各仕様は、以下の通りです。(1sus~4sus 上下 2 段/バトン: 上下距離+350mm)

名称	仕様	飛び切り立端(バトン下面まで)
道具バトン	電動昇降式 6000mm	+5620mm
1サスバトン	電動昇降式 7200mm	+5260mm
2サスバトン	電動昇降式 10000mm	+5250mm
3サスバトン	電動昇降式 10000mm	+5210mm
シーリングバトン	固定(バルコニー上) 5400mm	+5260mm

※キャットから床面まで+6170mm

### [仮設電源]

- 仮設電源を使用する場合は、事前に連絡・打ち合わせの上、作業時は必ず「取り扱い資格」を持った担当者が扱って下さい。

名称	仕様
仮設電源	単3 150A 2F備品庫配電盤内