

設備基本資料 (照明設備・機材)

【照明設備概要】

- 常設の照明操作卓は、LIGHTING BOARD・LB-B24(丸茂電気/24ch3段プリセット・記憶機能なし)です。
- LB-512P が、パッチ機能のみの卓として常設されています。
- 照明用電源の容量は1回路につき2kWまでです。(※キャットウォーク及び、バルコニーの直回路のみ1回路3kW)
- 照明用回路の仕様は以下の通りです。

1サスバトン	6回路 1~6	ミニC型20A
2サスバトン	8回路 7~14	ミニC型20A
3サスバトン	8回路 15~22	ミニC型20A
シーリングバトン	4回路 23~26	ミニC型20A
バルコニー	6回路 27~32	ミニC型20A
バルコニー(直回路)	2回路	C型30A
キャットウォーク上手	3回路 33~35	C型30A
キャットウォーク下手	3回路 36~38	C型30A
FC上手壁面	5回路 39~43	ミニC型20A
FC上手壁面(直回路)	2回路	ミニC型20A
FC下手壁面	5回路 44~48	ミニC型20A
FC下手壁面(直回路)	2回路	ミニC型20A

【照明備品・機材リスト】

備品名	仕様/メーカー	数量	単位	備考
調光操作卓	(DMX-512 信号対応) 丸茂電気 LB-B24	1	台	
平凸スポットライト	ハロゲン1kW 丸茂 CSQ	4	台	
	G球1kW RDS	8	台	
	ハロゲン500W (CSQ 2台、C-6 6台)	8	台	
フレネルスポットライト	ハロゲン1kW 丸茂 FQH	4	台	
	G球1kW マツムラ	4	台	
	ハロゲン500W (FQH 2、FI-6 2)	4	台	
パーライト 64 型	N(1kW) N・M選択可 丸茂電気	6	台	
ピンスポットライト	650W 丸茂電気	1	台	オプション 日/¥2000
ロスコマシーン	1600型 (液は持ち込み)	1	台	オプション 日/¥500
ミニC-ミニC	1、5m(白)・3m(赤)・5m(黄)・10m(緑)	各10	本	
	0、6m 2双(青)	20	本	
ミニC-T 変換	0、6m(オレンジ)	7	本	
	0、3m 2双(水色)	2	本	
T-ミニC 変換	0、6m(紫)	5	本	
	0、3m 2双(黒)	2	本	
T-T	0、3m 2双(灰)	5	本	
C-ミニC変換	0、3m(黄緑)	5	本	
スタンド	丸台二段式	4	台	
平置ベース	SHB-10	4	台	
金シート枠		多数		
シュート棒	2m(最長:3m80cm)	1	本	

【MCS 委託照明機材リスト】●委託機材をご使用になられる場合には、プラン毎に1日毎に使用料を頂きます。要、事前確認。

備品名	仕様/メーカー	数量	単位	備考
平凸スポットライト	CSQ 500W 丸茂電気	2	台	
	C-8 1kW National	1	台	
フレネルスポットライト	Qspot 500W 東芝(RDS)	8	台	バンドア付
	DF 500W 丸茂電気	12	台	
	MS 1000W National	2	台	コネクタはT口
パーライト	PAR56 型(N)500W	16	台	
	PAR36 型(N)500W	8	台	

※上記機材どれでも20台まで使用…¥5,000/日(プランA)・上記機材20灯以上使用…¥10,000/日(プランB)