

照明機材

電源容量：125A 単相3線 回路は全てC型20A

調光ユニット：MARUMOゼムツアーII (12ch+直1)×4台

*他に別料金でロスコ、ピンスポット、特殊効果機材もあります。

機具名	メーカー/型番	w数	色枠	備考	数
調光卓	LIGHTCOMANDER24/6			24本×2段+6/WIDEモード48本+6 × モリー可)	1
スキャン用コントローラー	stageEvolution DMXOPERATER			DMX (3PIN)	1
T1	MARUMO	500	4,5		26
	日本照明社	500	4.5/銀色		6
CSQ	MARUMO	500	6		1
	MARUMO	1000	8		2
DF	MARUMO	500	6		9
	DENSHO	500	6		2
FQF	MARUMO	500	6	バンドア付	2
FQ	MARUMO	500	6	バンドア付	5
SOUCE FOUR	ETC	600	4,5	36度	6
36PAR	MARUMO/SPH	500	4.5	N	6
64PAR		500	8	N	6
		1000	8	N	9
フラッドライト	不明	1000	専用枠有り		4
ストリップライト	MARUMO	60	専用枠有り	4灯×2回路	5
三脚スタンド	MARUMO				4
二また(20C-20C)					24
延長コード(20C-20C)	1m~20m				
延長コード(平行・3口)	5m				1
3連トンボ	MARUMO				2
ベース	MARUMO				4
	?				4
ロングハンガー	MARUMO				2